

Ensemble pour concevoir vos lignes de conditionnement



GAMME EMBALLEUSE HORIZONTALE
SEH 210



DESRIPTIF GÉNÉRAL

- Étudiée spécialement pour le conditionnement sous atmosphère modifiée garantie par une conception spéciale du groupe de soudures transversales
- Structure en porte-à-faux avec un accès facilité aux différentes parties de la machine pour le nettoyage et la maintenance
- Double portes bobines motorisées
- Options : dispositif jonction automatique des bobines, cellule photo-électrique pour film imprimé, atmosphère modifiée, marqueur, soufflets latéraux, dispositif de déroulement de la bobine motorisé, si hors position-pas de coupe, arrêt mâchoires motorisées, dispositifs pour l'ouverture facilitée du paquet, contrôle paquets en sortie, prolongement du tapis de sortie, bâti et carters inox, laize 920 mm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions produit :
 - Longueur : 50 - 600 mm
 - Largeur : 20 - 400 mm
 - Hauteur : 5 - 180 mm
- Dimensions bobine :
 - Laize : 520 mm
 - Diamètre extérieur : max 350 mm
 - Diamètre intérieur : 70 ÷ 76 mm
- Dimensions machine :
 - Longueur : 5400 mm
 - Largeur : 1320 mm
 - Hauteur : 1750 mm
- Matériel d'emballage : Films thermo soudants, films papier

Emballeuse
haute cadence
pour soudures
étanches

JUSQU'À 100
PRODUITS/MIN

